

# Installe de l'Agent 2 sur Linux

## 1. Télécharger le paquet de configuration du dépôt (ici pour Debian 12)

```
wget
```

```
https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release  
_latest+debian12_all.deb
```

## 2. Installer le paquet de configuration

```
sudo dpkg -i zabbix-release_latest+debian12_all.deb
```

```
sudo apt update
```

## 3. Installer l'Agent 2

```
sudo apt install zabbix-agent2 zabbix-agent2-plugin-*
```

## 4. Activer et démarrer le service

```
sudo systemctl enable --now zabbix-agent2
```

## 5. Générer votre clé PSK

```
openssl rand -hex 32 | sudo tee /etc/zabbix/zabbix_agent2.psk
```

## 6. Allez dans le fichier /etc/zabbix/zabbix\_agent2.conf

### 7. modifier les valeur suivante:

```
Server=IP
```

```
ServerActive=IP
```

```
Hostname=
```

```
TLSCONNECT=psk
```

```
TLSACCEPT=psk
```

```
TLSPSKIDENTITY=
```

```
TLSPSKFile=/etc/zabbix/zabbix_agent2.psk
```

## Redémarrer Zabbix Agent

```
sudo systemctl restart zabbix-agent2
```